



PINTURA BLANCA INTERIOR MI PARED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UNA PINTURA PLÁSTICA MATE TRANSPIRABLE, ELABORADA CON CARGAS NATURALES Y RESINAS ESTIRENO-ACRILICAS, CAPAZ DE PROPORCIONAR ACABADOS MUY BLANCOS Y CUBRIENTES EN INTERIORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,7 gr. / c.c. aprox.
VISCOSIDAD	20.000 – 30.000 C.P.S
SECADO AL TACTO	30 Minutos aprox
RENDIMIENTO	6 - 8 m ² / Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
CUBRICIÓN	>90%
REPINTADO	A PARTIR DE 2-4 HORAS
ALMACENAJE	EXCELENTE. EN ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES

PROPIEDADES:

EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN EXCELENTE ACABADO. UNA VEZ SECO DESTACA POR SU BLANCURA Y CUBRICIÓN. APLICABLE EN INTERIORES SOBRE SOPORTES EN BUEN ESTADO.

APLICACIONES:

DIRIGIDA AL PROFESIONAL Y ADECUADA PARA LA DECORACIÓN DONDE SE EXIGE UN ACABADO PERFECTO.

MODO DE EMPLEO:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

● SUPERFICIES NUEVAS DE INTERIOR:

- SOBRE SOPORTES DÉBILES, CEPILLAR Y APLICAR UNA CAPA DE FIJADOR AL AGUA
- SOBRE SUPERFICIES DE CARTÓN, YESOS, PLADUR, APLICAR FONDO FIJADOR AL AGUA PARA HOMOGENEIZAR LA SUPERFICIE Y OBTENER UN MEJOR ACABADO

● **SUPERFICIES ANTERIORMENTE PINTADAS**

ELIMINAR TOTALMENTE LAS PINTURAS MAL ADHERIDAS Y REPARAR GRIETAS Y/O DESCONCHADOS. PROCEDER POSTERIORMENTE COMO EN SUPERFICIES NUEVAS

LA DILUCIÓN SE EFECTÚA CON AGUA, RECOMENDANDO MÁXIMO 10%

NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIOR A 35°C.

APTO PARA USO DOMÉSTICO. NO APTO PARA USO INFANTIL

SI SE APLICA A PISTOLA SE RECOMIENDA EL USO DE MASCARILLA

REV. 10.05.18

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

SOMEFOR

137, bd Pont de Vivaux - CS30081

13395 Marseille Cedex 10

Société du groupe MAESTRIA