Funke KG-Reinigungsschacht bestehend aus:

- Reinigungsschacht ①
- leichte Kunststoffabdeckung ②
- Laubkorb ⑤

Zubehör

- Gussabdeckung Klasse B 125, geschlossen ③
- Gussabdeckung Klasse B 125, geschlitzt ④
- KG-Rohr DN 300 zur Verlängerung ⑥





Funke KG-Reinigungsschacht DN 300

0

Funke KG-Reinigungsschacht



Das Produkt

Der KG-Reinigungsschacht DN 300 (315 mm Außendurchmesser) besitzt je einen Zu- und Ablauf DN 100 und ist für die Rückhaltung von Sand, Laub und grobem Schmutz mit einem Laubkorb ausgestattet.

Dieser kann zu Reinigungszwecken entnommen werden. Im unteren Bereich verfügt der KG-Reinigungsschacht über einen integrierten Schlammfang, in dem sich die feineren Schmutzpartikel absetzen. Das Steigrohr ist mit einem KG-Rohr mit angeformter Muffe in seiner Bauhöhe veränderbar.

Der KG-Reinigungsschacht kann wahlweise mit einer leichten Kunststoffabdeckung (begehbar) oder einer geschlitzten bzw. geschlossenen Gussabdeckung (Klasse B 125) ausgestattet werden.

Die Gesamthöhe des Schachtes beträgt 720 mm.

Die Vorteile

- hält Sand, Laub und Schmutzpartikel zurück
- kompakte Bauweise
- einfach zu reinigen

Beim Einbau unter befahrbaren Flächen ...

... muss ein Betonkranz mit Ortbeton erstellt werden, der den Gussdeckel stützt, damit keine Last direkt auf den Reinigungsschacht übertragen werden kann.



	Produkt	VPE	ArtNr. EAN
	KG-Reinigungsschacht DN 300	1	ArtNr. KGSchacht315-DIY EAN 40228040 10760
	Kunststoffabdeckung*	1	ArtNr. KG315Deckel EAN 40228040 10654
	Einlaufrost** DN 300	1	ArtNr. KGSCHACHTGB3ES EAN 40228044 89023
	Schachtabdeckung** DN 300	1	ArtNr. KGSCHACHTGB300 EAN 40228044 35433
	Laubkorb*	1	ArtNr. KG315Korb EAN 40228040 11750
	KG-Rohr zur Schachtverlängerung	1	ArtNr. KGR0530 EAN 40228040 20332

* im Lieferumfang enthalten, ** nicht im Lieferumfang enthalten

Nennweiten

DN 300 (315 mm außen) mit Abläufen DN 100 (110 mm außen)

Maße


Höhe Oberkante Schacht bis Rohrsohle Einlauf: 376 mm Höhe Oberkante Schacht bis Rohrsohle Auslauf: 624 mm

Einsatzbereiche

Hausanschlussleitungen, Grundstücksentwässerung

Besonderheiten

- widerstandsfähig pH-Bereich 2 12
- mit Filter und Schlammfang ausgestattet
- Bauhöhe verlängerbar mit KG-Rohr DN 300 (315 mm außen)



Produktbeschreibung

KG-Reinigungsschacht DN 300 inkl. Laubkorb und leichter Kunststoffabdeckung

leichte Kunststoffabdeckung begehbar DN 300

aus Gusseisen, Klasse B 125, 400 x 400 mm, inkl. Kindersicherung, mit Einlaufschlitzen aus Gusseisen, Klasse B 125, 400 x 400 mm inkl. Kindersicherung, geschlossen

Laubkorb passend für KG-Reinigungsschacht DN 300

zur Verlängerung des KG-Reinigungsschachtes, inkl. Muffe mit BL-Dichtung