



xylazel



Xylazel Carcomas al Agua

DEFINICIÓN PRODUCTO

Xylazel Carcomas al agua se basa en la tecnología de microemulsión que da como resultado un producto con un tamaño de partícula en el rango manométrico. Este pequeño tamaño de partícula permite que la formulación penetre profundamente en la madera introduciendo el ingrediente activo (Insecticida) que previene y erradica el ataque de insectos (de tipo larvario y termitas). La fórmula, que se presenta lista para usar, es acuosa lo que hace que el producto seque rápido y no sea inflamable. Xylazel Carcomas al agua utiliza insecticida piretroide, PERMETRINA, que tiene una excelente eficacia contra una amplia gama de insectos destructores de la madera. El ingrediente activo de la formulación es obtenido y suministrado por fabricantes que han respaldado sus compuestos de acuerdo con la Directiva sobre biocidas [98/8 CE] o más recientemente el Reglamento europeo sobre biocidas [528/2012]. Todos los proveedores cumplen con el artículo 95 de este reglamento.

Xylazel Carcomas al agua está autorizado en virtud del Reglamento relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (BPR, nº 528/2012).

Propietario del registro BPR: WoodchemEQ Ltd +31 (0)72 5208 028

Número de registro: ES-2019-08-00600-1



xylazel



USOS

Para uso en madera en uso clase 1 Maderas en interiores.

Para uso profesional y no profesional

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases: 0,750 L y 2,5 L.

Color: Incoloro

Densidad	aprox. 1,005 g/mL
pH	aprox. 7
Sustancia activa	Permetrina 2,5 g/L

MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación de superficie:

La madera debe estar limpia y libre de otros contaminantes.

Eliminar pinturas y barnices, decapando o lijando.

Limpiar la madera vieja o nueva. Proteger adecuadamente los plásticos y materiales bituminosos. Proteger las plantas.

Dilución:

No diluir – el producto está listo para su uso.

Útiles de aplicación:

Se puede aplicar con un pincel, una brocha o con un pulverizador a baja presión.

Aplicación:

Madera nueva/limpia:

Listo para su uso, no debe diluirse ni mezclarse con otros productos. Aplicar las dosis recomendadas en 1 o más manos, impregnando abundantemente la madera. No aplicar a brocha sobre superficies barnizadas o pintadas. Eliminar pinturas y barnices y lijar. Sobre Xylazel Carcomas al



xylazel



agua se pueden aplicar a las 24 h barnices y pinturas Xylazel.

Madera vieja o previamente tratadas:

Asegurarse que la superficie está libre de capas previas (barnices, protectores, pinturas) dañadas o desconchadas. Después, tratar como madera nueva.

Tiempos de secado*:

El producto se seca al tacto en 1 hora dependiendo de la madera y las condiciones ambientales.

Dosis:

Tratamiento preventivo contra carcomas: 200 mL/m² (1L para 5 m²).

Tratamiento curativo contra carcomas: 300 mL/m² (1L para 3,3 m²).

El producto ha demostrado su eficacia en laboratorios independientes frente a las siguientes normas: EN46; EN49-1; EN1390; EN370; EN118.

Limpieza:

Retirar la mayor cantidad de producto de los útiles con un trapo. Limpiar los útiles con agua y jabón.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de Uso y Manipulación:

Antes de usar el producto léase la etiqueta o el folleto y siga todas las instrucciones proporcionadas.

SOLO PARA USO EN INTERIORES

No toque ni camine a través del material



xylazel



derramado. Cuando trate con derrames evite comer, beber o fumar, así como respirar los vapores. Proporcione una ventilación adecuada.

Las personas y los animales desprotegidos deben ser alejados de la zona tratada y deben permanecer alejados hasta que las superficies estén secas, lo que puede variar en función de las condiciones climáticas.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos. Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.

Evitar que la madera tratada entre en contacto con alimentos, piensos ganados y abejas. No contamine los alimentos, los utensilios para comer o las superficies en contacto con alimentos. Evite el contacto prolongado de las mascotas, especialmente los gatos, con las superficies tratadas.

Todos los murciélagos están protegidos en España por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Antes de tratar cualquier estructura que pueda ser usada por murciélagos debe consultarse a la administración competente en gestión de especies amenazadas.

Instrucciones de Seguridad:



xylazel



Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Almacenaje:

Almacenar en un área fresca y bien ventilada. El suelo del almacén debe ser impermeable para evitar el escape de líquidos.

Conservar en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C. Vida útil de 24 meses.

Nota: Los datos facilitados son orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Versión 01/2020