



Xyladecor®



Aceite para terrazas y tarimas de madera

DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Aceite para terrazas y tarimas de madera es una mezcla de aceites naturales y resinas, especialmente elegidas para proteger y mantener las terrazas de madera. Impregna y penetra profundamente en la madera sin formar capa asegurando una protección duradera contra la intemperie y los rayos UV del sol. Fácil de usar.

USOS

Es ideal para proteger las terrazas y tarimas de maderas blandas (como pino) o dura y/o exótica (como teca). Se puede aplicar también en otras superficies de madera tal como muebles de jardín, pérgolas y vallas. Este producto es sólo para uso exterior.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases:	750ml y 5L.
Tonos de color:	Incoloro y Teca.
Composición (nominal):	Aglutinante: Resina modificada con aceites naturales. Solvente: Hidrocarburo alifático de bajo olor.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación de superficie:	Antes de tratar la madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas, etc. Reparar todos los agujeros y defectos en las superficies, si es necesario lijar la madera. Utilizar una máscara si es necesario lijar.
----------------------------	--

Dilución:	No es necesario diluir.
Útiles de aplicación:	Brocha, rodillo o trapo limpio.
Aplicación:	<p>Agitar bien el producto antes y durante su utilización.</p> <p>Aplicar la primera capa de Xyladecor® Aceite para terrazas y tarimas de madera usando una brocha, un rodillo o un trapo limpio. Dejar secar bien por lo menos 5 horas antes de aplicar la segunda capa. Retirar el exceso de producto con un paño pasados 15 minutos.</p> <p>Se recomienda aplicar una tercera capa fina usando un trapo. Se puede pisar la terraza después de 24h.</p>
Tiempos de secado*:	<p>Una capa con un grosor estándar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secado al tacto: 6 - 8 horas. • Segunda capa: 16 - 24 horas. <p>*En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).</p>
Rendimiento:	La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: 14m ² /litro en una superficie lisa con una porosidad media.
Acabado:	Aplicar 2 capas + una tercera capa fina.
Limpieza:	Después de utilizar, retirar todo el aceite sobrante de las brochas antes de limpiar con aguarrás. No usar o almacenar en temperaturas extremas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de Uso y Manipulación:	<p>Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos.</p> <p>Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar</p>
-------------------------------------	---

equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.

Instrucciones de Seguridad:

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Almacenaje:

Conservar en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Versión 07/2012