



PINTURA HIERRO CLIMAS EXTREMOS

- **HASTA 8 AÑOS DE PROTECCIÓN.**
- **Alta resistencia a los rayos U.V., al agua y a las sales marinas.**
- **Aplicación directa sobre metal oxidado o pintado.**

CARACTERÍSTICAS:

Disponible en acabado liso

- Barrera a la humedad y a las sales marinas que impide el desarrollo del óxido.
- Resistencia a los rayos UV para una alta durabilidad de los colores y un bello aspecto lacado.
- Protección anti oxidó reforzada para una aplicación directa sobre metal, incluso oxidado o pintado.
- Alta resistencia a los golpes y a la dilatación del metal sin descascarillarse.
- No gotea durante la aplicación y envuelve las aristas metálicas para una protección óptima.

USO:

Se aplica sobre metales ferrosos y aleaciones que contengan hierro (fundición, acero...) sometidos a condiciones climáticas muy adversas: hierro al borde del mar, en montaña o expuestos a una orientación sur...

Soportes exteriores de tipo: portones, verjas, barreras, barandillas, ferretería...

PREPARACIÓN:

- El soporte debe estar limpio, seco y sin grasa.
- Hierro nuevo: desengrasar.
- Hierro oxidado: cepillar las partes no adheridas con un cepillo metálico.
- Hierro pintado, pintura estropeada: quitar la pintura descascarillada con el Super Decapante Especial Metal V33 y desengrasar.
- Hierro pintado, pintura en buen estado: Lavar y lijar ligeramente para quitar el brillo a la película.

APLICACIÓN:

Remover bien antes de usar.

- Aplicar con pincel, rodillo de pelo medio en 2 capas no diluidas o con pistola, a temperatura ambiente entre 10° y 25°C con tiempo seco.
- Dejar secar durante 24 horas, lijar, quitar el polvo y aplicar la 2ª capa.

LA PROTECCIÓN DE 8 AÑOS:

LA PROTECCIÓN DE 8 AÑOS depende de la exposición y de las condiciones climáticas. Puede reducirse en caso de que las superficies estén sometidas a condiciones climáticas extremas, a una fuerte humedad ambiental o en el caso de que se produzca una acumulación prolongada de agua sobre el soporte (caso de los soportes horizontales).

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN:

R10: Inflamable.

R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S23: No respirar los vapores.

S29: No tirar los residuos por el desagüe. **S46:** En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Contiene carboxilatos de cobalto y metilcelcetoxima. Puede provocar una reacción alérgica. Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 500 g/l.

Para conservar un bote abierto, poner el producto que sobra en un bote más pequeño y muy bien cerrado. Limpiar sus herramientas con agua. Contribuya a la preservación del medio ambiente no tirando los residuos al desagüe. Lleve el bote vacío así como los productos no utilizados al punto de recogida habilitado. (Contactar con su ayuntamiento). Cerrar el bote después de su uso.

Cores:

ASPECTO BRILLANTE: Blanco, Negro, Gris Claro, Gris Metalizado, Gris Azulado, Verde Floresta, Verde Carruajes, Rojo Carruajes, Marrón, Negro Mate

Secado:

Entre capas: 24h

Aspecto: Brillante

Rendimiento por capas : 1L = ± 16m²

Material : Pistola, pincel y rollo

Limpeza de las herramientas : Aguarrás

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -1º7ª
E - 08291 Ripolllet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es