



ChovA
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO

CAZOLETA NORMAL

CAZOLETA DE DESAGÜE TIPO NORMAL

FICHA TÉCNICA. Nº 84025 - REVISIÓN 6/17 – FECHA: 11/10/2017
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN.

Cazoletas de desagüe para cubiertas, realizadas con caucho EPDM (Terpolímero de Etileno-Propileno-Dieno). Constan de la cazoleta y paragravillas.

Las cazoletas de EPDM son:

- Resistentes a la corrosión.
- Resistentes a la intemperie.
- Resistentes a las variaciones de temperatura.
- Resistente a la llama durante la aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Dureza SHORE A (° sh-A) ASTM D-2240.....	75
Dureza (después de envejecimiento 7d. A 125 °C).....	74
Carga de rotura (kg/m ²) DIN 53.504.....	60
Alargamiento de rotura (%) DIN 53.504.....	300
Fragilidad a baja temperatura. A -30 °C.....	NO ROMPE
Ensayo de envejecimiento.....	CORRECTO
Compatibilidad con betunes asfálticos.....	CORRECTA
Resistencia al ozono.....	CORRECTA

FORMA Y DIMENSIONES.



FALDILLA. 320 mm de diámetro
BAJANTE. 235 mm de longitud

Diámetro de la zona inferior de la bajante, para acoplar.
Según tamaño de cazoleta.

Cazoleta de:	80 mm.	71 mm
	90 mm.	77 mm
	100 mm.	90 mm
	110 mm.	97 mm

ACOPLABLE A BAJANTES DE: 80, 90, 100, 110 o 120 mm de diámetro. Según tamaño

www.chova.com

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio. **CHOVA, S.A.** se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de **CHOVA, S.A.** se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.