

Fugenfrisch

zur Farbauffrischung alter Fugen



Anwendungsbereiche:

- Fugenfrisch ist ein Spezialprodukt zur Erneuerung und Renovierung von unansehnlich oder scheckig gewordenen, zementgebundenen Mörtelfugen.
- Für zementgebundene Mörtelfugen zwischen glasierten, nicht saugenden Fliesen, Kacheln, Mosaik- und Glasbausteinen im Wandbereich.
- Einsatzbereich innen

Produkteigenschaften:

- Fugenfrisch wirkt überdeckend, färbend und bildet auf der Fuge einen wasserbeständigen Anstrich. Durch fungizide Zusatzstoffe wird gleichzeitig der Befall von Stockflecken nachhaltig gehemmt.
- Farbtöne: weiß, silbergrau und manhattan

Technische Daten:**Anwendungstechnische Daten**

<i>Dichte:</i>	ca. 1,5 g/cm ³
<i>pH-Wert:</i>	ca. 8,5
<i>Aussehen:</i>	dickflüssig
<i>Geruch:</i>	Fast geruchlos
<i>Verarbeitungstemperatur:</i>	5 – 30 °C
<i>Ergiebigkeit:</i>	ca. 15m ² /250 ml bei Fliesengöße 15x15 cm und 3-5 mm Fugenbreite

Materialtechnische Daten

<i>Materialbasis:</i>	Reinacrylatdispersion, Titanoxide, Kreide, Pigmente, Duft- und Hilfsstoffe, Verdickungsmittel, Konservierungsmittel
<i>Lagerfähigkeit:</i>	36 Monate
<i>Lagerbedingungen:</i>	Kühl und trocken
<i>Lieferform:</i>	250 ml-Polyethylenflasche mit Spezielschwamm in Umverpackung aus Pappe
<i>Ident.-Nummer / EAN-Code:</i>	Knauf Fugenfrisch manhattan 250 ml 146249 / 4006379074150 silbergrau 250 ml 146250 / 4006379074167 weiss 250 ml 146248 / 4006379074143

Entsorgung

Das Produkt kann verdünnt dem Abwasser beigegeben werden. Das Gebinde ist aus Polyethylen, ausgespült kann es, wie der Umkarton der Wertstoffsammlung zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK 08 01 12

Sicherheitstechnische Daten

- P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P260 - Keine Stäube oder Nebel einatmen.
- P262 - Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- EUH208 - Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
- Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr.528/2012 zur Gewährleistung der Haltbarkeit.
- VOC-Gehalt: 0,125 % (2,0 g/L).
- ADR/RID: kein Gefahrgut

Einsatzgebiete: *Knauf Fugenfrisch* eignet sich zum Behandeln aller zementgebundenen Mörtelfugen zwischen glasierten, nicht saugenden Fliesen, Kacheln, Mosaik- und Glasbausteinen. Die Fugen müssen saugfähig, fettfrei und trocken sein. Verschmutzte Flächen vorher mit Fugenreiniger reinigen, danach müssen die Fugen wieder trocknen. Schimmel und Stockflecken mit *Knauf Schimmelvernichter* beseitigen.

Anwendung: *Knauf Fugenfrisch* gut schütteln, mit beigefügtem Schwamm (weiche Seite) oder Pinsel deckend und gleichmäßig auf die trockene Fuge streichen. Fugenfarbe trocknen lassen, bis diese matt aussieht. Die Trocknungszeit kann ca. 30 Minuten bis zu 2 Stunden betragen. Danach mit dem beigefügten Schwamm (harte Seite) die Fläche feucht abreiben. Mit kreisenden Bewegungen bzw. diagonal zur Fuge kann die überschüssige Farbe von den Fliesen abgerieben werden. Bei eventuellen Fehlstellen Vorgang wiederholen.

Ergänzende Hinweise:

- Nicht bei unglasierten, porösen und saugenden Fliesen anwenden.
- Bei dauerelastischen Fugen ergibt sich keine Haftung mit dem Untergrund.

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.).

Internet:

www.knauf.de

Email:

info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Oktober 2020