

ASSACONTACT EPDM

Adhesivo para láminas de EPDM

Aplicación

ASSACONTACT EPDM es un adhesivo especialmente desarrollado para el pegado de láminas EPDM y CAUCHO BUTILO en trabajos de impermeabilización. Posee unas excelentes cualidades para resistir la intemperie y la acción del agua.

Características

Base	Caucho elastómero resistente al agua
Color	Negro
Viscosidad	14 – 21 poises Brookfield husillo 4 vel. 60
Resistencia	La adhesión por cizalla supera 3,7 kgs en ensayos realizados con lámina de EPDM de 25 mm de anchura después de 120 horas de inmersión en agua.
Rendimiento	1,5 a 2 m ² por litro según sustrato

Preparación de la superficie

Las superficies a unir deberán estar secas, limpias y exentas de grasa. Se recomienda limpiar las zonas donde se ha de aplicar el adhesivo con acetona o tricloroetileno.

Modo de empleo

Aplicar una capa regular del adhesivo sobre las 2 superficies a unir. Juntar las zonas encoladas cuando el adhesivo no manche al tacto y presionar fuertemente para asegurar una perfecta unión. Este adhesivo se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Presentación

Envases de 1 lt, 5 lt y 25 lt.

La información y datos técnicos que aparecen en esta «Guía de Productos» son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc.

Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico.

Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.