


VETROSMART ECONOMY

Tratamiento superficial hidrofóbico para vidrios y otras superficies vítreas que protege y minimiza las incrustaciones de suciedad y cal

<p>Descripción del Producto</p>	<p>Solución hidrofóbica para vidrio, que le otorga propiedades de alta repelencia al agua y otros líquidos de manera que facilita la limpieza de suciedades y minimiza las incrustaciones de cal.</p>
<p>Aplicaciones</p>	<p>Especialmente indicado para el tratamiento de cualquier superficie vítrea interior y exterior: mamparas de baño, ventanas, espejos, cerámica vitrificada, etc.</p> 
<p>Características y ventajas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forma una película protectora invisible que repele los líquidos facilitando su eliminación y evacuación en el vidrio tratado. ▪ Constituye un tratamiento superficial para vidrio que protege y minimiza las incrustaciones de suciedad y cal, evitando que éstas se acumulen en el vidrio, y facilitando su eliminación por la propia acción de arrastre del agua. ▪ Fácil limpieza: reduce los tiempos de limpieza sustancialmente. ▪ Mantiene las superficies limpias por más tiempo, manteniendo el aspecto original ▪ Producto de sencilla aplicación que presenta elevadas prestaciones y alto rendimiento. ▪ Secado ultrarrápido tras el tratamiento, evitando engorrosas manchas en su posterior manipulación. ▪ Tras la aplicación, el recubrimiento resulta totalmente transparente, no modificando en absoluto las condiciones estéticas del vidrio. ▪ Resistencia química y a la abrasión. Resistente a los productos de limpieza habituales. ▪ Gran durabilidad: Durabilidad de 5 años para aplicación profesional en vidrio nuevo.
<p>Datos del producto. Composición y Propiedades físico químicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Color: Líquido incoloro traslúcido. ▪ Presentación: 125 ml, 1L, 5L y 25 L ▪ Almacenamiento: 12 meses desde su fecha de fabricación en sus envases herméticos originales a temperaturas comprendidas entre 5°C y 30°C. ▪ Ingredientes activos <5% wt ▪ Punto/intervalo de ebullición: 78 °C ▪ Densidad: 0,79 g/ml ▪ Disolvente: Etanol

VETROSMART ECONOMY

Tratamiento superficial hidrofóbico para vidrios y otras superficies vítreas que protege y minimiza las incrustaciones de suciedad y cal

Preparación del soporte	Antes de aplicar limpiar cuidadosamente las superficies y eliminar los restos de detergentes y limpiadores. La superficie debe estar completamente limpia.
Modo de empleo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AGITAR EL ENVASE VIGOROSAMENTE ANTES DE USARLO. ▪ La superficie del cristal a tratar debe estar completamente limpia y seca. Eliminar totalmente del cristal posibles manchas de cal, suciedad o restos de detergentes. ▪ Aplicar el producto mediante cualquiera de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> a) <u>Spray manual</u>. Aplicar el producto sobre la superficie y extenderlo ayudándose de un paño de papel, microfibra o similar para distribuir uniformemente el producto, asegurando que toda ella queda tratada. Evitar el uso de paños que desprendan restos de tejido durante su uso. A continuación, pulir la superficie con un paño seco hasta haber eliminado cualquier resto visible de producto, asegurando que el cristal quede totalmente transparente. Trabajar la aplicación en áreas de tamaño adecuadas para evitar un secado excesivo del producto que dificulte la retirada de excesos de producto. b) <u>Pistola de pulverización</u>. De sencilla aplicación con cualquier pistola de pulverización, sin necesidad de medidas de seguridad especiales. Aplicar el producto sobre la superficie de forma homogénea o bien en una capa de cantidad superior o bien en 2 capas más finas.
Rendimientos y conservación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilución: ninguna ▪ Rendimiento medio aproximado: 50-60 m²/l. ▪ Tiempo de secado completo: El vidrio tratado presentará un efecto de hidrofobicidad inmediatamente después de la aplicación, consiguiendo un efecto óptimo a las 24 horas. ▪ Temperatura de aplicación: entre 5°C y 30°C. ▪ Temperatura de almacenamiento: entre 5°C y 30°C; proteger de la luz solar directa; almacenar bien cerrado en el envase original.
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se recomienda aplicar el producto a temperaturas entre 5°C y 30°C. ▪ Este producto no es adecuado para el uso médico y farmacéutico.
Precauciones de manipulación	La información de seguridad del producto necesaria para su utilización sin riesgos no se incluye en este documento. Antes de manipular el producto, lea las hojas de datos de seguridad del material y etiquetas del envase para su uso seguro y para obtener información sobre riesgos físicos y para la salud. Las hojas de seguridad del material están disponibles y se suministran por TECNAN. La aplicación del producto ha de llevarse a cabo en un lugar bien ventilado. Contiene disolvente volátil (etanol).

VETROSMART ECONOMY

Tratamiento superficial hidrofóbico para vidrios y otras superficies vítreas que protege y minimiza las incrustaciones de suciedad y cal

Información sobre garantía limitada

Sírvase leerla con atención:

La información de este folleto se ofrece de buena fe en la confianza de que es exacta. Sin embargo, debido a que las condiciones y los métodos de empleo de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información debe ser utilizada correctamente, verificando en test preliminares, que el producto es idóneo para el uso al que está destinado. Las sugerencias de empleo no deben tomarse como estímulo para infringir cualquier patente en particular. La única garantía de TECNAN es que el producto cumplirá con las especificaciones de venta vigentes en el momento de la expedición. La única alternativa por incumplimiento de esta garantía se limita a la devolución del importe o a la sustitución de todo producto que no sea el garantizado. TECNAN niega específicamente cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para una finalidad o comercialización determinada. TECNAN declina responsabilidades por cualquier daño ocasionado accidentalmente.