

## Características\*

- Marco de acero lacado o lacado madera.
- Hoja fabricada en chapa de acero, inyectada con espuma de alta densidad.
- Cerradura de 1 punto central con cilindro europeo.
- Cerradero regulable.
- 3 bisagras de seguridad antipalanca de dimensión reducida.
- Junta de estanqueidad.

## Aplicaciones

- Alto tránsito de personas.

## Funcionamiento

La apertura de la puerta se realiza por la zona exterior introduciendo la llave, desbloqueando la cerradura 1 punto incorporada en la puerta. Por la parte interior, se abre con el cilindro o accionado la manilla.

## Bajo pedido \*

- Cerradura multipuntos (3 puntos).
- Escudo antitaladro.
- Cilindro de puntos.
- Cortavientos.

\* Todas las especificaciones descritas quedan condicionada a la fabricación de cada producto.



Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros:  
Teléfono: 902 111 305  
E-mail: [puertastht@puertastht.com](mailto:puertastht@puertastht.com)

# Ficha Técnica M-100

Tabla de medidas M-100 hoja simple.

Serie M-100		Hueco de obra		Luz de paso	
Medidas Puerta		Ancho	Alto	Ancho	Alto
700	2000	705	2005	600	1945
	2050		2055		1995
	2100		2105		2045
750	2000	755	2005	650	1945
	2050		2055		1995
	2100		2105		2045
800	2000	805	2005	700	1945
	2050		2055		1995
	2100		2105		2045
850	2000	855	2005	750	1945
	2050		2055		1995
	2100		2105		2045
900	2000	905	2005	800	1945
	2050		2055		1995
	2100		2105		2045

Nota: Todas las medidas se encuentran indicada en milímetros.  
\* Otras medidas consultar.

