



TRAPPENLAK eXtra

eXtra sneldrogend

Sneldrogende, slijtvaste, **anti-slip** watergedragen trappenlak voor binnen.

Toepassing: Trappenlak eXtra is ontwikkeld voor binnentoepassing op trappen. Geschikt voor alle zacht- en hardhouten trappen. Trappenlak eXtra is een waterverdunbare polyurethaan acrylaathars lak met anti-slip werking en zeer hoge slijt- en stootvastheid. Trappenlak eXtra is verkrijgbaar in zijdeglans, kleuren blank, RAL9010 (wit), Taupe en Wit. Trappenlak eXtra is sneldrogend, geurarm, waterafstotend, niet vergelend en bestand tegen intensief gebruik. Trappenlak eXtra laat zich makkelijk en snel verwerken.

Verwerking: Trappenlak eXtra goed doorroeren voor gebruik en niet verdunnen. Het hout moet droog en schoon zijn. Reeds behandeld en nieuw hout opschuren met middelgrof schuurpapier en afnemen met warm water. Nieuw hout voorzien van minimaal 3 lagen Trappenlak eXtra, bij onderhoud volstaat 1 laag. Aanbrengen met een acrylkwast of -roller in de lengterichting van het hout. Nooit nastrijken in reeds drogende lak. Op onbekende ondergronden is het aan te bevelen om eerst een proef op te zetten om de hechting te controleren.

Tips: Verbruik per laklaag 500 ml Trappenlak eXtra voor ca. 5 m². Zodoende bent u verzekerd van een mooie uitstraling en optimale bescherming. Ventileer goed tijdens applicatie, maar zet geen ramen of deuren tegenover elkaar open. Dit voorkomt het opdrogen van aanzetten.

Reiniging

gereedschap: Gereedschap reinigen met water en groene zeep.

Eigenschappen

Droogtijd: Al na 50 minuten kan volgende laag worden aangebracht. Voorzichtig belastbaar na 3 uur. Volledig belastbaar na 4 dagen.

Levensduur: Vele jaren, afhankelijk van belasting en laagdikte.

Verbruik: Per liter circa 10m², afhankelijk van de ondergrond.

Kleur: Verkrijgbaar in dekkende kleuren en blank zijdeglans.

Finish: Zijdeglans.

Verpakking: 750ml en 2500 ml

[Bekijk voor meer informatie het veiligheidsblad.](#)