

QUA-016, rev.: 00

**PULSADOR TIMBRE DE SUPERFICIE DE BAJA TENSIÓN /
SURFACE MOUNTED BELL PUSH LOW VOLTAGE**



5010: Marfil

5010-B: Blanco

**DIRECTIVA APLICADA /
DIRECTIVE APPLIED**

2014/35/UE
REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión
REBT 2002: Low Tension Norm.

**GRADO DE PROTECCIÓN
DEGREE OF PROTECTION SET**

IP20

**RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT RESISTANCE**

IK07

**RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE
RESISTANCE WIRE GLOW**

Partes activas / Active parts: 850 °C
Otras partes / Other parts: 650 °C

AUTOEXTINGUIBILIDAD

HB (UL94)

**RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE-
SIÓN DE BOLA.
TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE**

Partes activas / Active parts: 125 °C

**ESTABILIDAD DIMENSIONAL
DIMENSIONAL STABILITY**

- 25 °C + 85 °C

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Intensidad /Current: 10 A
Tensión / Voltage: 250 V
Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz

**OTRAS CARACTERÍSTICAS
OTHER CHARACTERISTICS**

Dimensiones / Dimensions: 65 x 65 mm

NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD

EN 60669