



IMPRALINE PRE ACTIVE

Duurzame bescherming – Makkelijk verwerkbaar – Snel droog – Geen nare verflucht

Impregneermiddel voor verduurzaming van onbehandeld hout.

Toepassing: Door toepassing van een unieke grondstof dringt het product diep in het hout. Hierdoor wordt vochtindringing voorkomen en de levensduur van hout aanmerkelijk verlengd. Na het impregneren dient het hout verder behandeld te worden. Gebruik hiervoor een dekkende of transparante verf of beits. IMPRALINE PRE-ACTIV kan veilig binnen en buiten worden gebruikt. Het is geschikt voor zachte houtsoorten zoals vuren en grenen. Kan worden toegepast op tuinhout, blokhutten, schuren, schuttingen, speelwerktuigen enz. Het product is niet geschikt voor hout dat permanent met water en grond in contact komt.

Verwerking: IMPRALINE PRE-ACTIV kan met de kwast worden aangebracht, dompelen heeft echter de voorkeur. Bij aanbrengen met de kwast de kopse kanten en inkepingen ruim behandelen. Zorg voor een gelijkmatige verdeling en strijk overtollig materiaal zo nodig na enkele uren weg. Aanbevolen droogtijd (*binnen of overdekt*) is 24 uur. Na montage eventuele inkepingen, boorgaten e.d. zorgvuldig nabehandelen met IMPRALINE PRE-ACTIV. Niet verwerken onder de 10 °C of bij niet-drogend weer. Buiten bereik van kinderen bewaren. Vorstvrij opslaan.

Reiniging gereedschap: Gereedschap reinigen met water en groene zeep.

Eigenschappen

Droogtijd: Afhankelijk van temperatuur circa 24 uur.
Levensduur: Lang, mits overgeschilderd.
Verbruik: Per liter circa 8-10m², afhankelijk van de ondergrond.
Kleur: Kleurloos.
Finish: Mat.
Verpakking: 750ml en 2500ml.

[Bekijk voor meer informatie het veiligheidsblad.](#)