

GROVE Aplique

Descripción

Aplique de uso interior y exterior para iluminar frontalmente y hacia abajo.


Apto para instalar en primera línea de mar. Resistente al agua a presión. 3 tapas incluidas. Material estructura: ABS. Acabado estructura: Blanco, Gris, Negro. Material palas: . Acabados palas: NA. Material difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años.

Acabado

Blanco
Gris
Negro
Transparente
NA

Material

ABS
Policarbonato


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fuente de luz

Fuente de luz: LED SUNPU
Potencia (W): 2.6W
Consumo total (W): 3.1 W
Temperatura de color: Blanco neutro - 4000K
CRI: 80
Riesgo fotobiológico: RG0
Lumens reales: 89
Nº Leds: 11
Lm/W reales: 29
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: wg9
UGR: 10

EQUIPO

Marca: DRIVER AC
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 220-240 VAC
Factor de potencia: 0.43
Flickering: 4.1%

Luminaria

Empotrable: No
Garantía: 5 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381497248
Peso neto (Kg): 0.300
Peso en Kg (embalado): 0.391
Box: 130 x 100 x 130
Masterbox: 20