

FICHA
TÉCNICA

SOLID

MOQUETA TUFTING BUCLE

ESPECIFICACIONES

Composición fibra	100% PA SDN (Tintada en masa)
Galga	1/10
Puntadas ($\pm 10\%$)	181.240/m ²
Altura del hilo	3,5 mm
Altura total	5,5 mm
Peso del hilo	550 gr/m ²
Peso total ($\pm 15\%$)	1650 gr/m ²
Clasificación al fuego	Cfl-S1
Revés	AB
Antiestáico permanente	Si
Dimensiones	2x35 m / 4x35 m (bajo pedido)

Estas informaciones dadas a título informativo, son susceptibles de ser modificadas. Las muestras expuestas pueden presentar pequeñas variaciones de color en función de la tintada. Consultar condiciones de garantía

UTILIZACIÓN:	Uso doméstico y comercial intenso.
COLOCACIÓN:	Sobre suelo liso, sano, seco y limpio. Tiras en el mismo sentido con adhesivo
MANTENIMIENTO:	
CORRIENTE	Aspirador con cepillo giratorio (1.500 W mínimo).
LIMPIEZA DE MANCHAS	Actuar rápidamente, tamponar sin frotar.
LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD	Utilizar el metodo inyección/extracción

