

EAN: 4015474271418  
[static.hansa.com/01968283](http://static.hansa.com/01968283)



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO  $\varnothing$  4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabspernung, Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Durchfluss bei 3 bar	<b>12.0 l/min</b>

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Installationsabstand	<b>cc150 <math>\pm</math> 20 mm</b>
Projection	<b>171 mm</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

KIWA	<b>K6116/08</b>
DVGW	<b>NW-6506BU0493</b>
ABP	<b>PA-IX 29302/IA</b>



