

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: Arteconfort

Dirección del proveedor: Arteconfort S.L, Sede central Ctra. Andalucía, km 35,7 7, 45224 Toledo Seseña Nuevo Toledo, ES

Identificador del modelo: LEDALICIA-VIRGI-RACHEL-ZOE-PAULA-LOLA-CELIA-NATA-AITANA-LAU-GALA- KENIA BLANCO-KENIA NEGRO-BANGKOK

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	DLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	-		
De red o no de red:	MLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	-

Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
-----------	-------	-----------	-------


Parámetros generales del producto:

Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	21	Clase de eficiencia energética	E
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	2 394 en Cono amplio (120°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	2 700 o 4 000 o 6 500
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	21,4	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00


Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada en W y redondeada al segundo decimal		-	Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	80
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	-	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	-		
	Profundidad	-		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,375 0,361
Parámetros de fuentes luminosas direccionales:				
Intensidad luminosa máxima (cd)		-	Ángulo del haz en grados, o intervalo de ángulos del haz que puede regularse	-...-
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		-	Factor de supervivencia	-
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		-		
Parámetros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:				
factor de desplazamiento (cos ϕ_1)		-	Consistencia cromática en elipses de MacAdam	-
Declaración de que una fuente luminosa de LED sustituye a una fuente luminosa fluorescente sin balasto integrado de un determinado vataje.		..(b)	En caso afirmativo, declaración de sustitución (W)	-
Unidad de medida del parpadeo (Pst LM)		-	Unidad de medida del efecto estroboscópico (SVM)	-

(a)'.': no aplicable;

(b)'.': no aplicable;



Model placed on the Union market from 20/02/2023.



EPREL registration number: 1475828

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1475828>

Supplier: ARTECONFORT HOTEL SL (Manufacturer)

Website:

Customer care service:

Name: Arteconfort S.L

Website: <https://arteconfort.com/>

Email: info@arteconfort.com

Phone: 918012576

Address:

Sede central Ctra. Andalucía, km 35,7 7
45224 Seseña Nuevo
España