

# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

**Nombre o marca comercial del proveedor:** Tieffeluce s.r.l.

**Dirección del proveedor:** Tieffeluce, Via Francesco Petrarca, 34-36-38, 50028 Barberino Tavarne-  
lle Barberino Val d'Elsa FI, IT

**Identificador del modelo:** LM00001264/30/6K

## Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	Connessione tramite saldatura		
De red o no de red:	NMLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	No


## Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
<b>Parámetros generales del producto:</b>			
Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	4	Clase de eficiencia energética	E
Flujo luminoso útil ( $\phi_{use}$ ), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	477 en Esfera (360°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	6 500
Potencia en modo encendido ( $P_{encendido}$ ), expresada en W	4,0	Potencia en modo de espera ( $P_{sb}$ ), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red ( $P_{red}$ ) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redon-	80

en W y redondeada al segundo decimal			deado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	2	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	290		
	Profundidad	16		
Declaración de potencia equivalente <sup>(a)</sup>		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,313 0,337
<b>Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:</b>				
Valor del índice de rendimiento de color R9		1	Factor de supervivencia	0,90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,96		


(a) '-': no aplicable;

(b) '-': no aplicable;



Spectral Distribution

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 30/08/2021



**Número de registro EPREL:** 817765

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/817765>

**Proveedor:** Fernando Tosi (Fabricante)

**Sitio web:** [www.tieffeluce.com](http://www.tieffeluce.com)

**Servicio de atención al cliente:**

**Nombre:** Tieffeluce

**Sitio web:** [www.tieffeluce.com](http://www.tieffeluce.com)

**Correo electrónico:** [marcotosi@tieffeluce.com](mailto:marcotosi@tieffeluce.com)

**Teléfono:** +39 055 8079345

**Dirección:**

Via Francesco Petrarca, 34-36-38

50028 Barberino Val d'Elsa

Italia