

**Thermoflow 5-Liter-Untertischspeicher**

**Thermoflow UT 5**



Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis G)	A
Speichervolumen in Liter	5 Liter
jährlicher Energieverbrauch (kWh)	72

**Technische Daten:**

Mit Bi-Metallausfallsicherung	
Anschlüsse aus Messing	
Energiefluss in Watt	2000
Spannung in Volt	230 ~
Erwärmungszeit bis 75°C (min)	12
Energieverbrauch (kW/24 Std.)	0,28
Luftschallemission (dB(A))	16
Innenwasserdruck (bar)	0
Schutzgrad vor Feuchtigkeit	IP 24
Abmessungen H x B x T (mm) / Gewicht	420x270x180 / 3,22 kg
Verpackungsmaße H x B X T (mm) / Gewicht	440x280x190 / 4,22 kg

**Gebrauchshinweise:**

Untertischspeicher für sparsame Komfortansprüche , geeignet für Handwaschbecken und Küchenspülen.

Temperaturregelung mittels Thermostat bis max. 75°C.

Offene (drucklose) Installation **nur** mit Niederdruckarmaturen.

**ACHTUNG !!!**

Vor Inbetriebnahme muss der Boiler mit kaltem Wasser gefüllt werden!  
Entlüftung durch Kaltwasserzulauf.

Geprüft von KEMA nach den DVGW Richtlinien  
Durchschnittswerte Basis DIN 44532

**EAN-Code: 4260458242698**