Cooker hood	**Data sheet / *Datenblatt***	***Dunstabzugshaube***
in accordance with delegated Regulation (EU) No 65/2014 and Regulation (EU) No 66/2014 *nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014*		

Brand name *Warenzeichen*	respekta®			
Type / Model *Typ / Modell*	**CH 4138 IXC**			
Annual Energy Consumption *Jährliche Energieverbrauch*	AEC hood	31,1		kWh
Energy Efficiency Class (D to A+++) Energieeffizklasse (D bis A+++)	EEI hood	**C**		
Fluid Dynamic Efficiency *Fluiddynamische Effizienz*	FDE hood	Rate / Class *Wert / Klasse*	11,9	**E**
Lighting efficiency (in watts) *Beleuchtungseffizienz (in Watt)*	LE hood	Rate / Class *Wert / Klasse*	41,5	**A**
Grease Filtering rate (in %) Fettabscheidegrad Wert (in %)	GFE hood	Rate / Class *Wert / Klasse*	53,5	**F**
Air flow rate at best efficiency point *Luftvolumenstrom im Bestpunkt*	Q BEP	Rate / Unit *Wert / Einheit*	123,7	m3 /h
Air pressure at best efficiency point *Luftdruck im Bestpunkt*	P BEP	Rate / Unit *Wert / Einheit*	176	Pa
Maximum air flow *Maximaler Luftstrom*	Q max	Rate / Unit *Wert / Einheit*	213,3	m3 /h
Electric power input at best efficiency point *Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt*	W BEP	Rate / Unit *Wert / Einheit*	50,7	W
Nominal power of the lighting system *Nennleistung des Beleuchtungssystems*	W L	Rate / Unit *Wert / Einheit*	2	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface *Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungs-systems auf der Kochoberfläche*	E middle	Rate / Unit *Wert / Einheit*	83	LUX
Power consumption in standby mode *Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand*	P_s	Rate / Unit *Wert / Einheit*	-	W
Power consumption in off mode *Leistungsaufnahme im Aus-Zustand*	P_o	Rate / Unit *Wert / Einheit*	0	W
Sound power level *Schallleistungspegel*	Lwa	min./max.dB Min./Max.dB	53 / 64	dB(A)

respekta® Kitchen

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik mbH

respekta Flachschirmhaube mit Edelstahlblende, 60 cm

Typ / Modell: CH 4138 IX C

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood):	32 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	C
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):	11,9
Fluiddynamische Effizienzklasse:	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood):	41,5 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	53,5%
Fettabscheideeffizienzklasse:	F
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	124 m³/h / 213 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	53 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	2 Kippschalter
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	1 x 2 Watt LED
Rohranschluss (Durchmesser):	120 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	62 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): MIZ 4138	EAN: 4260515339378
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter MIZ0023N	EAN: 4260515334427

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	19,3 x 60 x 28-43 / 5,8
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	33,5 x 66,5 x 22,5 / 6,7

Artikelnummer	EAN	UVP
CH4138IXC	4260515339385	129,00 €

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten