

Cooking Hob	Data sheet / Datenblatt	Kochfeld
-------------	-------------------------	----------

According to Regulation 66/2014EC	Nach Verordnung 66/2014EU
-----------------------------------	---------------------------

Brand name <i>Warenzeichen</i>	RESPEKTA				
Type / Model <i>Typ / Modell</i>	KM 4400				
Type of appliance <i>Art des Gerätes</i>		electric <i>elektrisch</i>			
	X	vitro ceramic <i>Glaskeramik</i>			
		gas <i>Gas</i>			
Number of heating zones / surfaces / burner <i>Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner</i>	4				
Heating technologie <i>Heiztechnik</i>		solid plates <i>Kochplatten</i>			
	X	radiant <i>Strahler</i>			
		induction <i>Induktion</i>			
Vitro ceramic hob / <i>Glaskeramik Kochfeld</i>	Ø 1	Ø 2	Power/Leistg. W	Energy Cons.	
Cooking Zones data <i>Kochzonen Daten</i>	16,5 cm	--	1200W	189.0	Wh/kg
	16,5 cm	--	1200W	205.0	Wh/kg
	20 cm	--	1800W	186.0	Wh/kg
	20 cm	--	1800W	186.5	Wh/kg
Energy consumption of hob <i>Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld</i>	EC electric hob		191.6		Wh/kg

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

fi190902LOT

PRODUKT FICHE

Entspricht der Richtlinie über das Energieetikett Eu 2010/30 /EU - Verordnung Nr. 65/2014 von Öfen gemäß EN 60350-1 oder EN 15181

Entspricht der EU-Richtlinie 2009/125/EG - Verordnung Nr. 66/2014 gemäß EN 60350-1 oder EN 15181

Marke	RESPEKTA		
Modell	AB140-33		
Typ des Ofens	Freistehend		
	Einbau	X	
Masse des Geräts (M) (Nettogewicht) kg		-	kg
Anzahl der Kammern		1	
Hitzequelle per Kammer	Elektrisch	X	
	Gas		
	Mix		
Volumen pro Kammer		60	l
Energieverbrauch (Strom), der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einem Kammer eines elektrisch beheizten Ofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Kammer zu erwärmen (elektrische Endenergie)		EC elektrischer Kammer	0,76 kWh / Zyklus
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einer Kammer eines elektrisch beheizten Ofens während eines Zyklus im Gebläsebetrieb pro Kammer zu erwärmen (elektrische Endenergie)		EC elektrische Kammer	0,75 kWh / Zyklus
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einem Gaskammerraum eines Ofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Kammer zu erwärmen (Gasendenergie)		EC-Gashohlraum	- MJ/Zyklus kWh/Zyklus (*)
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einem Gaskammerraum eines Ofens während eines Zyklus im Gebläsebetrieb pro Kammer zu erwärmen (Gasendenergie)		EC-Gaskammer	- MJ/Zyklus kWh/Zyklus (*)
Energieeffizienzindex pro Kammer		EEl Kammer	93,8
Energieeffizienzklasse		A	

(*) 1 kWh/Zyklus = 3,6 MJ/Zyklus .