

Brand name Warenzeichen	<b>RESPEKTA®</b>		
Type / Model Typ / Modell	190070116001-20		
Annual Energy Consumption Jährliche Energieverbrauch	AEC hood	11.5	kWh
Energy Efficiency Class Energieeffizienzklasse	D - A+++	<b>A+</b>	
Fluid dynamic efficiency Fluiddynamische Effizienz	FDE hood	23.5	
Fluid dynamic efficiency class Fluiddynamische Effizienzklasse	G - A+++	<b>B</b>	
Lighting efficiency Beleuchtungseffizienz	LE hood	29.0	lux/W
Lighting Efficiency Class Beleuchtungseffizienzklasse	G - A+++	<b>A</b>	
Grease Filtering Efficiency Fettabscheidegrad	GFE hood	67.1	%
Grease Filtering Efficiency class Effizienzklasse des Fettabscheidegrads	G - A+++	<b>D</b>	
Minimum air flow in normal operation Luftstrom bei min. Geschwindigkeit im Normalbetrieb	m3/h	218.6	m3/h
Maximum air flow in normal operation Luftstrom bei max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb	m3/h	325.8	m3/h
Air flow during operation on the intensive/ boost setting Luftstrom im Betrieb auf der Intensiv- oder Schnelllaufstufe	m3/h	/	m3/h
A- weighted airborne noise emissions in normal operation at minimum speed A-bewertete Luftschallemission im Normalbetrieb bei min. Geschwindigkeit	dB	47.0	dB (A) re 1pW
A- weighted airborne noise emissions in normal operation maximum speed A-bewertete Luftschallemission im Normalbetrieb bei max. Geschwindigkeit	dB	57.0	dB (A) re 1pW
A- weighted airborne noise emission in the intensive or boost speed A-bewertete Luftschallemission in der Intensiv- oder Schnelllaufstufe	dB	/	dB (A) re 1pW
Power consumption in off mode Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	Po	0.40	W
Power consumption in standby mode Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus	Ps	/	W

## Additional Product Information compliant to commission regulation (EU) Nr. 66/2014

## Zusätzliche Produktinformationen gemäß Kommissionsverordnung (EU) Nr. 66/2014

Time increase factor Zeitverlängerungsfaktor	f	1.2	
Energy efficiency index Energieeffizienzindex	EEl hood	40.8	
Measured air flow rate at best efficiency point Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q BEP	147.5	m3 /h
Measured air pressure at the best efficiency point Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P BEP	110.0	Pa
Maximum air flow Maximaler Luftstrom	Q max	346.6	m3 /h
Measured electric power input at best efficiency point Gemessene elektr. Eingangsleistung im Bestpunkt	W BEP	19.2	W
Nominal power of the lighting system Nennleistung des Beleuchtungssystems	WL	4.2	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E middle	123.0	lux
Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN61591, EN60704-2-13, EN50564			