

MELTEMI SPECKSTEIN

| | |
|--|----------------------------------|
| Artikelnummer | K3110 |
| Höhe | 1046 mm |
| Breite | 656 mm |
| Tiefe | 503 mm |
| Gewicht | 274 kg |
| Feuerraum | |
| Höhe x Breite x Tiefe | 507/376x422x319 mm |
| Glasscheibe sichtbar | |
| Höhe x Breite | 455x417 mm |
| Abgasstutzen Außendurchmesser | 150 mm |
| Stutzen | |
| Höhe bis Oberkante Abgasstutzen oben | 973 mm |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben | 166 mm |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten | 871 mm |
| Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr | 255 mm |
| Leistungsangaben | |
| Nennwärmeleistung | 8 / 7 kW |
| Raumheizvermögen | 144 / 126 m ³ |
| Angaben zur Schornsteinbemessung | |
| Abgasmassenstrom | 7 / 7 g/s |
| Abgasstutzentemperatur | 330 / 310 °C |
| Mindestförderdruck | 0,12 / 0,12 mbar |
| Sicherheitsabstand zum brennbaren Materialien | |
| Seite | 30 cm |
| Hinten | 20 cm |
| Strahlungsbereich Sichtscheibe | 80 cm |
| Abgaswerte | |
| CO | 0,775 / 1,232 g/m ³ |
| Staub | < 0,020 / 0,03 mg/m ³ |
| Mindestwirkungsgrad | >80 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |



DAUERBRAND



AUTOMATIK



AUSSENLUFTANSCHLUSS



MEHRFACHVERRIEGELUNG

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Fireplace GmbH

Hüttenstr. 38
59939 Olsberg

Fireplace Kft.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

K3110 MELTEMI SPECKSTEIN

| Pos. | Menge | Benennung [Maß] | Bestellnummer |
|-------------------------------|-------|------------------------------|---------------|
| 1 | 1 | Feuerraumtür kpl. | 8400-163 |
| 2 | 1 | Feder rechts | 6536-001A |
| 3 | 1 | Feder links | 6536-002A |
| 4 | 2 | Distanzhalter | 5131-001B |
| 5 | 2 | Scharnierzapfen | 5135-085A |
| 6 | 1 | Rauchrohrstutzen | 3490-002A |
| 7 | 1 | Dichtung [Ø7,5 mm] | 1982-019/lfm |
| 8 | 2 | Schloßblech | 5025-199 |
| 9 | 1 | Aschekasten | 4911-084 |
| 10 | 1 | Klinke kpl. | 5600-076B |
| 11 | 1 | Verchluss | 5011-169 |
| 12 | 1 | Büche | 5035-171A |
| 13 | 1 | Unterlegscheibe I. | 5011-173 |
| 14 | 1 | Unterlegscheibe II. | 5011-178 |
| 15 | 2 | Dichtung [Ø9 mm] | 1982-011 |
| 16 | 8 | Dichtung [8x2 mm] | 1982-001/lfm |
| 17 | 1 | Hitzebeständiges Glas | 5540-158A |
| 18 | 4 | Scheibehalter | 6611-165 |
| 19 | 1 | Feuerablenkblech | 3712-118 |
| 20 | 1 | Vermiculit | 6081-359 |
| 21 | 1 | Vermiculit | 6081-417 |
| 22 | 1 | Vermiculit | 6081-418 |
| 23 | 1 | Vermiculit | 6081-419 |
| 24 | 1 | Rost | 5490-047 |
| 25 | 1 | Rosteinlage | 5490-048 |
| 26 | 1 | Rüttelrosttange | 9900-438 |
| 27 | 1 | Deckel für Rauchrohranschluß | 4111-001 |
| 28 | 1 | Dichtung [Ø7,5 mm] | 1982-019/ lfm |
| 29 | 1 | Deckeleinsatz | 4111-041 |
| 30 | 1 | Untere Tür | 8600-035 |
| 31 | 1 | Magnet | 5021-212 |
| 32 | 2 | Knopf | 5836-030B |
| 33 | 1 | Naturstein | 6152-095A |
| 34 | 1 | Naturstein links | 6152-1132 |
| 35 | 1 | Naturstein rechts | 6152-1133 |
| 36 | 6 | Naturstein | 6152-1397 |
| 37 | 12 | Feder | 6536-017 |
| 38 | 12 | Schraube | 7911-632B |
| 39 | 1 | Luftzufuhr | 9900-393A |
| Feuerraumauskleidung komplett | | | 9900-511 |

