

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** LUXULA

**Anschrift des Lieferanten:** ENOVATEK GmbH, Am Hillernsen Hamm 2, 26441 Jever, DE

**Modellkennung:** LX400100

## Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	SMD 2835		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

## Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	10	Energieeffizienzklasse	F
Nutzlichtstrom ( $\phi_{use}$ ) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel ( $360^\circ$ ), in einem breiten Kegel ( $120^\circ$ ) oder in einem schmalen Kegel ( $90^\circ$ ) bezieht	1 000 in breiter Kegel ( $120^\circ$ )	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand ( $P_{on}$ ) in W	10,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_{sb}$ ) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb ( $P_{net}$ )	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	80

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	95	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	94		
	Tiefe	23		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme <sup>(a)</sup>		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,440 0,403
<b>Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:</b>				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		80	Lebensdauerfaktor	-
Lichtstromerhalt		-		
<b>Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:</b>				
Verschiebungsfaktor (cos $\phi_1$ )		0,90	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		-(b)	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		1,0	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,9

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

# Lightsource Test Report


## Product Information

Product Type: LX400100  
Product Number: 1

Product Spec: 3000K

## CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates:  $x=0.4402$   $y=0.4023$   $u(u')=0.2534$   $v=0.3474$   $v'=0.5212$   
CCT:  $T_c=2932K$  ( $duv=-0.00115$ ) Color Ratio:  $R=0.233$   $G=0.746$   $B=0.021$   
Peak Wavelength: 602.9nm Half Bandwidth: 125.7nm  
Dominant Wavelength: 583.5nm Color Purity: 0.529  
CRI:  $R_a=81.0$  TM30:  $R_f=80$ ,  $R_g=97$   
 $R1=79$   $R2=89$   $R3=96$   $R4=79$   $R5=79$   $R6=86$   $R7=81$   $R8=57$   
 $R9=2$   $R10=74$   $R11=78$   $R12=66$   $R13=81$   $R14=98$   $R15=72$   
Color Quality Scale:  $Q_a=80.1$ ,  $Q_f=81.2$ ,  $Q_p=83.0$ ,  $Q_g=92.8$   
 $Q1=77$   $Q2=96$   $Q3=79$   $Q4=76$   $Q5=81$   $Q6=81$   $Q7=80$   $Q8=83$   
 $Q9=96$   $Q10=87$   $Q11=83$   $Q12=81$   $Q13=81$   $Q14=70$   $Q15=72$



## Photometric Parameters

Luminous Flux: 905.57 lm  
EEI: 0.15

Efficiency: 83.85 lm/W

Radiant Power: 2.738 W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

## Electric Parameters

Voltage: 230.80V  
Power Factor: 0.8960

Current: 0.0520A  
Frequency: 50.00Hz

Power: 10.80W

### Test Information


Scan Range: 380~800:1nm  
Stabilization Time: 0 ms  
Max of Signal: 13976 (38205)

Photometric Method: sphere-spectroradiometer  
Photometric Condition: Sphere diameter: 1.00m, 4π  
CCD Integration Time: 264.90 ms

Condition:  $T_x:0.0^{\circ}C$ ,  $T_l:0.0^{\circ}C$ , R.H.:60%  
Test Lab: VANCE AI  
Operator:

Test Device: Inventfine CMS-2S (Plus)  
Test Time:  
Inspector:

Model placed on the Union market from 31/03/2023



**EPREL registration number:** 1542553

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1542553>

**Supplier:** ENOVATEK GmbH (Importer)

**Website:**

**Customer care service:**

**Name:** ENOVATEK GmbH

**Website:** [www.enovatek.de](http://www.enovatek.de)

**Email:** [info@enovatek.de](mailto:info@enovatek.de)

**Phone:** +49 4461 / 7464233

**Address:**

Am Hillernsen Hamm 2  
26441 Jever  
Deutschland