

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	FIREPLACE
Modellkennung	K6011-06
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung	5,5 kW
Indirekte Wärmeleistung	- kW
Energieeffizienzindex	109
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung)	82,0 %
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast)	- %
Besondere Vorkehrungen	* Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden! * Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. * Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! * Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind! * Für die Schornsteinauslegung sind die Abgaswerte der Feuerstätte zu beachten!

EPREL-Eintragungsnummer 2738721

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01/06/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2738721>

Lieferant: Fireplace Kft. (Hersteller)

Website: www.fireplace.de

Kundenbetreuung:

Name: Technischer Kontakt

Website: www.fireplace.de

E-Mail-Adresse: info@fireplace.de

Telefonnummer: 0036 34 512 400

Anschrift:

Vértanúk tere 4
2800 Tatabánya
Ungarn

VERONA GLAS

Artikelnummer	K6011
Höhe	1004 mm
Breite	480 mm
Tiefe	480 mm
Gewicht	84 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	444/268 x 335 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445 x 342 mm
Abgasstutzen Außendurchmesser	
Stutzen	
Höhe bis Oberkante Abgasstutzen oben	987 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	195 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	896 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr	247 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,7 g/s
Abgasstutzentemperatur	246 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zum brennbaren Materialien	
Seite	38 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
Abgaswerte	
CO	1 g/m ³
Staub	0,018 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	>80% g/m ³
Energieeffizienzklasse	A+



AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS



AUSSENLUFTANSCHLUSS

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Fireplace GmbH
Hüttenstr. 38
59939 Olsberg

Fireplace Kft.
Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

Artikelnummer	K6011
Höhe	1004 mm
Breite	480 mm
Tiefe	480 mm
Gewicht	84 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	444/268 x 335 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445 x 342 mm
Abgasstutzen Außendurchmesser	
Stutzen	
Höhe bis Oberkante Abgasstutzen oben	987 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	195 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	896 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr	247 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,7 g/s
Abgasstutzentemperatur	246 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zum brennbaren Materialien	
Seite	38 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
Abgaswerte	
CO	1 g/m ³
Staub	0,018 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	>80% g/m ³
Energieeffizienzklasse	A+

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

VERONA GLAS



AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS



AUSSENLUFTANSCHLUSS

Fireplace GmbH
Hüttenstr. 38
59939 Olsberg

Fireplace Kft.
Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)