

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	FIREPLACE
Modellkennung	ROYAL K6490-00
Energieeffizienzklasse	A
Direkte Wärmeleistung	6,6 kW
Indirekte Wärmeleistung	- kW
Energieeffizienzindex	106
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung)	80,0 %
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast)	- %
Besondere Vorkehrungen	* Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden! * Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. * Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! * Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind! * Für die Schornsteinauslegung sind die Abgaswerte der Feuerstätte zu beachten!

EPREL-Eintragungsnummer 2769309

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01/06/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2769309>

Lieferant: Fireplace Kft. (Hersteller)

Website: www.fireplace.de

Kundenbetreuung:

Name: Technischer Kontakt

Website: www.fireplace.de

E-Mail-Adresse: info@fireplace.de

Telefonnummer: 0036 34 512 400

Anschrift:

Vértanúk tere 4
2800 Tatabánya
Ungarn

ROYAL STAHL

Artikelnummer	K6490
Höhe	1233 mm
Breite	450 mm
Tiefe	450 mm
Gewicht	147 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	392 x 340 x 340 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	460 x 349 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Aussenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1027 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	225 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	942 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr	205 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	350 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	80 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+



AUSSENLUFTANSCHLUSS

AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS

MEHRFACHVERRIEGELUNG



WÄRMESPEICHERMODUL



ECKMODELL

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Fireplace GmbH
Hüttenstr. 38
59939 Olsberg

Fireplace Kft.
Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)