

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	FIREPLACE
Modellkennung	ADAMIS Speckstein K6355-00
Energieeffizienzklasse	A
Direkte Wärmeleistung	8,1 kW
Indirekte Wärmeleistung	- kW
Energieeffizienzindex	106
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung)	80,4 %
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast)	- %
Besondere Vorkehrungen	* Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden! * Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. * Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! * Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind! * Für die Schornsteinauslegung sind die Abgaswerte der Feuerstätte zu beachten!

EPREL-Eintragungsnummer 2769360

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01/06/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2769360>

Lieferant: Fireplace Kft. (Hersteller)

Website: www.fireplace.de

Kundenbetreuung:

Name: Technischer Kontakt

Website: www.fireplace.de

E-Mail-Adresse: info@fireplace.de

Telefonnummer: 0036 34 512 400

Anschrift:

Vértanúk tere 4
2800 Tatabánya
Ungarn

Artikelnummer	K6355
Höhe	849 mm
Breite	792 mm
Tiefe	436 mm
Gewicht	215 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	342x540x220 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	372x538 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Aussenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	767 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	218 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	569 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr	71 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen	126 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	8 g/s
Abgasstutzentemperatur	380 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Abgaswerte	
CO	<1,250 g/m ³
Staub	<0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	>80 %
Energieeffizienzklasse	A ⁺

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

ADAMIS SPECKSTEIN



AUSSENLUFTANSCHLUSS



SOFT CLOSE

Fireplace GmbH
Hüttenstr. 38
59939 Olsberg

Fireplace Kft.
Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)