

## respekta Einbau-Herdset Edelstahl

### Typ / Modell: EB 6000 SET IX



Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	94,5
Energieeffizienzklasse pro Garraum (Auf einer Skala von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Konventionell: 0,78 kWh
	Umluft: -
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Volumen des Garraums:	60 Liter

#### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Beheizungarten:

3

Oberhitze, Unterhitze,  
Ober- und Unterhitze

Backofeninnentür:

Vollglas

Backofentür:

Glas / schwarz

Glasschichten:

2

Griff und Knöpfe:

Aluminium

Emailliertes Backblech:

1

Grillrost:

1

Größe des Geräts:

mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l

Luftschallemissionen:

52 dB(A)

Betriebsspannung:

220-240V - 50Hz

4-Platten Kochmulde mit Schnellkochplatte

technische Daten der Kochfelder:

2 x 145 mm / 1000 W

2 x 180 mm / 1500 W, 2000 W

#### Abmessungen

Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:

59,8 x 59,5 x 50,5 cm / 27 kg

Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht:

65 x 66 x 57,7 cm / 30 kg

Einbaumaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:

3 x 56 x 49 cm / 9 kg

Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht:

12,5 x 63 x 56 cm / 11 kg

**EAN-Code:** 4260344975006

**respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm**

**Typ / Modell: CH 22058 IXB**



Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ):	28 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ):	15,3
Fluiddynamische Effizienzklasse:	D
Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ):	32 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	70,8%
Fettabscheideeffizienzklasse :	D
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	221,2 m³/h / 337,2 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	59 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

Steuerung:	Drucktasten
Korpus:	Edelstahl
Schacht:	Edelstahl
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	1 x 2,5 W LED
Rohranschluss (Durchmesser):	150 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	67,5 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009	EAN: 4897014601240
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
<b>Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058</b>	EAN: 4260287640153

**Abmessungen**

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	58-96 x 60 x 47,5 / 7
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	53 x 65 x 25 / 8,5

<b>EAN-Code:</b>	<b>4260458246139</b>
------------------	----------------------

**respekta Einbaugeschirrspüler 60cm mit Display, teilintegriert**

**Typ / Modell: GSP 60 TiD MA++**



Nennkapazität in Standardgedecken:	12
Energieeffizienzklasse:	A++
Jährlicher Energieverbrauch*:	258 kWh / Jahr
Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus* <sup>2</sup> :	0,9 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,45 Watt
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand:	0,49 Watt
Jährlicher Wasserverbrauch* <sup>3</sup> :	3.080 Liter / Jahr
Trocknungseffizienzklasse:	A
Standardprogramm:	ECO 45 °C
Programmdauer Standardzyklus:	185 Minuten
Dauer des unausgeschalteten Zustands:	0 Minuten
Luftschallemissionen:	49 dB
Einbaugerät:	ja
* (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)	
* <sup>2</sup> (Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten)	
* <sup>3</sup> (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)	

**Funktionen und Ausstattung**

Material und Farbe (Innenraum / Blende):	Edelstahl / silber
6 Programme - 5 Spültemperaturen:	Intensiv, Normal, Öko, Schnell, Glas 90 Min Spülgang, - 40° / 45° / 55° / 60° / 65° C
Startzeitvorwahl:	3 / 6 / 9 / 12 Stunden
Weitere Funktionen:	Halbe Beladung
Absicherung:	10 A
Steuerung:	Elektronisch
Bedienung:	Elektroniktasten
Display:	LED-Display mit Indikatorlampen
Höhenverstellbare Füße:	2 vorne, 1 hinten
Max. verstellbare Höhe:	4 cm
Verstellbarer Oberkorb:	ja
Tellerhalter:	klappbar
Tassenhalter	2
Sprühebenen:	2
Besteckkorb	1

**Abmessungen:**

Geräte-Maße (H x B x T) in cm / kg:	81,5 x 59,8 x 57,0 / 35
Maße Einbau (H x B x T) in cm:	82 - 86,5 x 60 x 58,0
Maße verpackt (H x B x T) in cm / kg:	88,4 x 63 x 63,5 / 41,5

<b>EAN-Code:</b>	<b>4260458241653</b>
------------------	----------------------