

Cooker hood**Data sheet / Datenblatt****Dunstabzugshaube**

*in accordance with delegated Regulation (EU) No 65/2014 and Regulation (EU) No 66/2014
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014*

Brand name <i>Warenzeichen</i>	respekta®			
Type / Model <i>Typ / Modell</i>	CH 4138 IXC			
Annual Energy Consumption <i>Jährliche Energieverbrauch</i>	AEC hood	31,1	kWh	
Energy Efficiency Class (D to A+++) <i>Energieeffizklasse (D bis A+++)</i>	EEI hood	C		
Fluid Dynamic Efficiency <i>Fluiddynamische Effizienz</i>	FDE hood	Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	11,9	E
Lighting efficiency (in watts) <i>Beleuchtungseffizienz (in Watt)</i>	LE hood	Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	41,5	A
Grease Filtering rate (in %) <i>Fettabscheidegrad Wert (in %)</i>	GFE hood	Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	53,5	F
Air flow rate at best efficiency point <i>Luftvolumenstrom im Bestpunkt</i>	Q BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	123,7	m ³ / h
Air pressure at best efficiency point <i>Luftdruck im Bestpunkt</i>	P BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	176	Pa
Maximum air flow <i>Maximaler Luftstrom</i>	Q max	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	213,3	m ³ / h
Electric power input at best efficiency point <i>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt</i>	W BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	50,7	W
Nominal power of the lighting system <i>Nennleistung des Beleuchtungssystems</i>	W L	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	2	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface <i>Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche</i>	E middle	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	83	LUX
Power consumption in standby mode <i>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand</i>	P _s	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	-	W
Power consumption in off mode <i>Leistungsaufnahme im Aus-Zustand</i>	P _o	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	0	W
Sound power level <i>Schalleistungspegel</i>	L _{wa}	min./max.dB	53 / 64	dB(A)
		Min./Max.dB		

NEG-Novex, Chenover Str. 5, D - 67117 Limburgerhof, Germany

respekta Flachschildhaube mit Edelstahlblende, 60 cm

Typ / Modell: CH 4138 IX C



Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}):	32 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	C
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}):	11,9
Fluiddynamische Effizienzklasse:	E
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}):	41,5 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	53,5%
Fettabscheideeffizienzklasse:	F
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	124 m ³ /h / 213 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	53 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	2 Kippschalter
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	1 x 2 Watt LED
Rohranschluss (Durchmesser):	120 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	62 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): MIZ 4138	EAN: 4260515339378
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter MIZ0023N	EAN: 4260515334427

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	19,3 x 60 x 28-43 / 5,8
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	33,5 x 66,5 x 22,5 / 6,7

Artikelnummer	EAN	UVP
CH4138IXC	4260515339385	129,00 €