

respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß

Typ / Modell: CH 22010 SX / CH 22010 WX



Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}):	44 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}):	19
Fluiddynamische Effizienzklasse:	C
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}):	80 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	37,0%
Fettabscheideeffizienzklasse:	G
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	186 m ³ /h / 350 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	59 dB / 66 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	Drucktasten
mit Glasschirm:	schwarz / weiß
Korpus:	schwarz / weiß
Schacht:	schwarz / weiß
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	2 x 1,0 Watt LED
Rohranschluss (Durchmesser):	120 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	112 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210	EAN: 4260344976447
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0031	EAN: 4897014604487

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	80,6-110,6 x 60 x 33,7 / 10,9
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	50,5 x 69 x 40 / 13,4

Artikelnummer	Farbe	EAN	UVP
CH22010SX	schwarz	4260407697883	175,00 €
CH22010WX	weiß	4260407697890	199,00 €

respekta Premium Küchenblock 240 cm Korpus & Arbeitsplatte Weiß

Bestehend aus:

Einbauspüle Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur
Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen
1 Unterschrank mit Schublade 50 cm
1 Herdumbauschrank 60 cm
1 Spülenunterschrank 100 cm
1 Oberschrank 50 cm mit Lifttür
1 Oberschrank 100 cm mit Lifttür
1 Arbeitsplatte ohne Ausschnitte, 38 mm Stärke
Arbeitshöhe 91 cm
Hochglanz-Fronten aus MDF
Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look
Alle Auszüge mit Soft-Close Funktion
Alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion
Küche ist reversibel (wechelseitig) aufbaubar



Geräte:

Einbau Herd-Set MEGA SET 2AN

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch / Zyklus:
Konventionell: 0,86 kWh
Heissluft/Umluft: 0,78 kWh
5 Funktionen (u.a. Grill, Umluft)
Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

Schräghaube CH 22010 SX / CH 22010 WX

Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch / Jahr: 44 kWh
Abluftleistung: 350 m³/h
Max. Luftschallemission: 66 dB (A)
Beleuchtung: 2x1 W LED

Dazu empfehlen wir die Stand Kühl-/ Gefrierkombinationen KG140A++



Rot



Schwarz Matt



Silber

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe: Arbeitsplatte:



Weiß



Weiß

Frontfarben (Hochglanz):



Weiß



Grau



Schwarz

Maße gesamt (HxBxT): 200 x 240 x 60 cm

Wechelseitig aufbaubar!

Artikelnummer	Frontfarbe	EAN	UVP
RP240WWCBO	Weiß Hochglanz	4260641221332	1.799,00 €
RP240WGCBO	Grau Hochglanz	4260641221349	1.799,00 €
RP240WSCBO	Schwarz Hochglanz	4260641221356	1.799,00 €

respekta Einbau-Herdset Edelstahl

Typ / Modell: MEGA SET 2 AN



Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	90,0
Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Konventionell: 0,86 kWh
	Umluft: 0,78 kWh
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Volumen des Garraums:	51 Liter

Beheizungsarten:	5
Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Umluft	
Grill, Doppelgrill (Oberhitze mit Grill)	
Doppelgrill mit Umluft (Oberhitze, Grill mit Umluft)	
Backofeninnentür:	Vollglas
Backofentür:	Glas / schwarz, Edelstahlblende
Glasschichten:	2
Griff:	Aluminium / silber lackiert
Knöpfe	Aluminium / silber lackiert
Emailliertes Backblech:	1
Grillrost:	1
Größe des Geräts:	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l
Luftschallemission:	51 dB(A)
Anschlusswert Backofen:	2300 Watt
Rahmenloses Glaskeramikkochfeld mit 2-Kreis & Bräterzone	Maximale Leistung: 6100 W 2 x 165 mm / 1200 W
technische Daten der Kochfelder:	1 x 165-270 mm / 900-1100 W
	1 x 160-200 mm / 700-1000 W

Abmessungen

Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:	59,0 x 59,5 x 55,0 / 30,5 kg
Nischenmaße Backofen in cm (H x B x T):	58 x 56 x 55
Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:	5 x 58 x 51 / 9 kg
Ausschnittmaße Kochfeld in cm (B x T):	55,5 x 48
Einbautiefe Kochfeld in mm:	30
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	79,0 x 66,0 x 61,0 / 43 kg

EAN-Code:	4260287646131
------------------	----------------------

respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß

Typ / Modell: CH 22010 SB / CH 22010 WB



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood):	28 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):	13,8
Fluiddynamische Effizienzklasse:	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood):	53 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	73,9%
Fettabscheideeffizienzklasse:	D
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	218 m³/h / 296 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	59 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	Drucktasten
mit Glasschirm:	schwarz / weiß
Korpus:	schwarz / weiß
Schacht:	schwarz / weiß
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	2 x 2 Watt LED
Rohranschluss (Durchmesser):	150 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	69 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210	EAN: 4260344976447
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0058N	EAN: 4260515338340

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	74,3 - 112,3 x 60 x 35,8 / 11,2
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	43 x 66 x 49 / 13,2

Artikelnummer	Farbe	EAN	UVP
CH22010SB	schwarz	4260641221295	175,00 €
CH22010WB	weiß	4260641221301	189,00 €