

Artikelnummer	K6350
Höhe	812 mm
Breite	792 mm
Tiefe	436 mm
Gewicht	170 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	342x540x220 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	372x538 mm
Stutzen (Abgas \varnothing 150 mm, Aussenluft \varnothing 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	767 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	218 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	569 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr	71 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen	126 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	8 g/s
Abgasstutzentemperatur	380 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Abgaswerte	
CO	<1,250 g/m ³
Staub	<0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	>80 %
Energieeffizienzklasse	A⁺

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

ADAMIS STAHL



AUSSENLUFTANSCHLUSS



SOFT CLOSE

Fireplace GmbH
Hüttenstr. 38
59939 Olsberg

Fireplace Kft.
Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)