

## respekta Einbau-Herdset Edelstahl

### Typ / Modell: EB 6000 SET IX



|  |                         |
|--|-------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):                             | 94,5                    |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (Auf einer Skala von A+++ bis D): | A                       |
| Energieverbrauch pro Zyklus  | Konventionell: 0,78 kWh |
|  | Umluft: -               |
| Zahl der Garräume:   | 1                       |
| Wärmequelle pro Garraum:   | Elektro                 |
| Volumen des Garraums:  | 60 Liter                |

#### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Beheizungarten:

3

Oberhitze, Unterhitze,  
Ober- und Unterhitze

Backofeninnentür:

Vollglas

Backofentür:

Glas / schwarz

Glasschichten:

2

Griff und Knöpfe:

Aluminium

Emailliertes Backblech:

1

Grillrost:

1

Größe des Geräts:

mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l

Luftschallemissionen:

52 dB(A)

Betriebsspannung:

220-240V - 50Hz

4-Platten Kochmulde mit Schnellkochplatte

technische Daten der Kochfelder:

2 x 145 mm / 1000 W

2 x 180 mm / 1500 W, 2000 W

#### Abmessungen

Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:

59,8 x 59,5 x 50,5 cm / 27 kg

Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht:

65 x 66 x 57,7 cm / 30 kg

Einbaumaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:

3 x 56 x 49 cm / 9 kg

Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht:

12,5 x 63 x 56 cm / 11 kg

**EAN-Code:** 4260344975006

**respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm**

**Typ / Modell: CH 22058 IXB**



|  |                         |
|--|-------------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ):  | 28 kWh / Jahr           |
| Energieeffizienzklasse:  | B                       |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ):  | 15,3                    |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:   | D                       |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ):   | 32 Lux / Watt           |
| Beleuchtungseffizienzklasse:   | A                       |
| Fettabscheidegrad:   | 70,8%                   |
| Fettabscheideeffizienzklasse :   | D                       |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 221,2 m³/h / 337,2 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:                              | -                       |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB           |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:     | -                       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:  | -                       |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:   | -                       |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Steuerung:   | Drucktasten        |
| Korpus:  | Edelstahl          |
| Schacht:   | Edelstahl          |
| Geschwindigkeitsstufen:  | 3                  |
| Beleuchtung max.:  | 1 x 2,5 W LED      |
| Rohranschluss (Durchmesser):   | 150 mm             |
| Spannung / Frequenz:   | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:   | 67,5 Watt          |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009                     | EAN: 4897014601240 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:            | Ja                 |
| <b>Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058</b> | EAN: 4260287640153 |

**Abmessungen**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 58-96 x 60 x 47,5 / 7 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 53 x 65 x 25 / 8,5    |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>EAN-Code:</b> | <b>4260458246139</b> |
|------------------|----------------------|