

respekta Einbau-Herdset Edelstahl

Typ / Modell: EB 6000 SET IX



Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	94,5
Energieeffizienzklasse pro Garraum (Auf einer Skala von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Konventionell: 0,78 kWh
	Umluft: -
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Volumen des Garraums:	60 Liter

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Beheizungarten:

3

Oberhitze, Unterhitze,
Ober- und Unterhitze

Backofeninnentür:

Vollglas

Backofentür:

Glas / schwarz

Glasschichten:

2

Griff und Knöpfe:

Aluminium

Emailliertes Backblech:

1

Grillrost:

1

Größe des Geräts:

mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l

Luftschallemissionen:

52 dB(A)

Betriebsspannung:

220-240V - 50Hz

4-Platten Kochmulde mit Schnellkochplatte

technische Daten der Kochfelder:

2 x 145 mm / 1000 W

2 x 180 mm / 1500 W, 2000 W

Abmessungen

Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:

59,8 x 59,5 x 50,5 cm / 27 kg

Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht:

65 x 66 x 57,7 cm / 30 kg

Einbaumaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:

3 x 56 x 49 cm / 9 kg


Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht:

12,5 x 63 x 56 cm / 11 kg

EAN-Code: 4260344975006

respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

Typ / Modell: CH 22058 IXB



Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}):	28 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}):	15,3
Fluiddynamische Effizienzklasse:	D
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}):	32 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	70,8%
Fettabscheideeffizienzklasse :	D
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	221,2 m³/h / 337,2 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	59 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	Drucktasten
Korpus:	Edelstahl
Schacht:	Edelstahl
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	1 x 2,5 W LED
Rohranschluss (Durchmesser):	150 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	67,5 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009	EAN: 4897014601240
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058	EAN: 4260287640153

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	58-96 x 60 x 47,5 / 7
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	53 x 65 x 25 / 8,5

EAN-Code:	4260458246139
------------------	----------------------